

Punho Forte

Uma marca com pegada.

2002.BASBS

Calçado de segurança tipo botina, modelo derby, fechamento em atacador, confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, com biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Biqueira de aço

Cabedal em couro relax

Dorso acolchoado

Palmilha antiperfuro flexível

Forração interna

Solado PU Bidensidade

Uso eletrícista

Biqueira Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Cabedal Couro tipo vaqueta lisa com espessura de 15 a 17 linhas.

Numeração PU Bidensidade 33 a 48

Validade 36 meses

Cor Preto/Marrom

CA 33.813

TRIFLEX



3X mais
conforto e
segurança

artsafety.com.br



Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).



Palmilha higiênica Anatômica Conformada em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Resistente a perfuração não metálica de até 1100N, feita em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster. Protege toda a superfície plantar do pé.


Requerimento

ABNT NBR 16603:2017

ABNT NBR ISO 20344:2015

ABNT NBR ISO 20345:2015

SEGMENTOS



instagram/artsafety

+55 (11) 4146-8585